

Инструкция пользователя

Описание

После двухлетнего перерыва компания Olight выпустила фонарь серии SR нового поколения. В отличие от более ранних фонарей этой серии, в SR95 Intimidator использован новейший мощный диод Luminus SST-90. Этот мощный поисковый фонарь также имеет усовершенствованную и облегченную конструкцию с более сильной теплоотдачей. Кроме того, производители увеличили и емкость батареи для более долгого и удобного использования фонаря. Фонарь разработан в соответствии с военным стандартом США Mil-spec: MIL-STD-810F и является незаменимым при проведении поисковых работ, а также в различных военных и спасательных операциях.

Спецификация

Светодиод	LUMINUS SST 90
Световой поток	2000 ANSI лм
Дальность света	720 метров
Режимы и время работы	2000 лм/ 1ч 50мин 600 лм/ 9ч 30мин 120 лм/46ч Стробоскоп 10 Гц
Питание	аккумуляторный блок 7.4 V, 7800 mAh
Габариты	Длина 325 мм, диаметр головы 90 мм, вес 1230 г
Тип рефлектора	Гладкий
Комплектация	Аккумуляторный блок Зарядное устройство Ремень для переноски

Управление

- тактическое включение – удержание кнопки более 1 секунды, выключается, если кнопку отпустить
- включение/выключение – единичное нажатие кнопки
- для переключения между режимами (2000 лм, 600 лм, 120 лм) необходимо удерживать кнопку включения
- для включения стробоскопа используйте быстрое двойное нажатие кнопки
- блокировка кнопки – удерживание кнопки на протяжении 3-ех циклов переключения режимов, отключение блокировки – быстрое тройное нажатие (либо можно достать аккумулятор на 30 секунд)

Характеристики

1. В фонаре Olight SR95 используется сверхъяркий диод мирового класса LUMINUS SST-90.
2. 3 режима: 120 люмен, 600 и 2000 люмен и стробоскоп.
3. Исключительная дальнобойность фонаря - до 720 метров.
4. Новый высокоемкий аккумулятор 7,4V может быть также использован для питания SR90/91/92.
5. Облегченная за счет полости в голове фонаря конструкция.
6. Повышенная теплоотдача корпуса.
7. Прочные ультрапрозрачные линзы с антибликовым покрытием.
8. Функция блокировки кнопки.
9. Большая кнопка для удобного включения (18мм)

Сервис и гарантия

Фонарь Olight является сложным техническим изделием. Для его правильной и долговременной работы необходимо периодически проводить сервисное обслуживание.

1. Для улучшения водонепроницаемости фонаря требуется смазывать резьбу специальной смазкой. Рекомендуется Nyogel 760G: густой, как гель, не проводящий ток, смазывающий пару металл-резина, увеличивающий водонепроницаемость, не агрессивный к резине.
2. Если Вы заметили, что фонарь работает странно, не реагирует на ваши команды управления, свет мерцает и т.п.: замените батарейки или зарядите аккумулятор, а также у резьбы устранили загрязненность старой смазкой со следами металлической пыли.
3. Используйте качественные батареи и аккумуляторы для предотвращения протекания элементов питания внутри фонаря и прочих деструктивных последствий. Удаляйте питание из фонаря, если долгое время не собираетесь им пользоваться.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Представительство в России и СНГ:

123290, Москва, 1ый Магистральный тупик, 5А, офис А401, этаж 4. (м.Беговая)

Горячая линия: 8 (800) 100-7715 (бесплатные звонки по всей России)

Web: www.megatorch.ru Email: expert@megatorch.ru